

# Decor XP2

## Decor XP2

Apparecchi per illuminazione in alluminio pressofuso e acciaio inox.

I motivi geometrici di queste plafoniere permettono di illuminare con originalità interni o esterni.

Die cast aluminium and stainless steel fittings.

The geometrical decorations on these surface mounted luminaries confer a touch of originality to the lighting of indoor and outdoor locations.





Mod. 111  
2112  
2321  
2323

## Decor XP2



Protezione / Protection IP 20

Residenziale  
Residential areas

Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.

Cast aluminium primary alloy and stainless steel structure. Anticorrosion treatment and oven painting.

Gli apparecchi con portalampana in porcellana sono cablati per lampada ad incandescenza, a risparmio energetico fluorescente compatta ed alogena a doppio involucro.

Fittings with a ceramic lamp-holder are wired for incandescent lamps, energy saving compact fluorescent lamps and double envelope halogen lamps.

Colore struttura Granito -T- (nero metallizzato ISMOS), in alternativa colore Neve -0- (bianco ISMOS) da sostituire al -T- nella penultima posizione del codice.

Colour of the structure: Granito -T- (ISMOS metallized black), in alternative Neve colour (ISMOS white) code -0- (replaces -T- in the second to last position of the code).

Questi apparecchi possono essere forniti anche in altri colori, vedi pag 8. Il diffusore è in vetro stampato a puntini.

These luminaries are also available in other colours, see page 8. Diffuser is made of moulded speckled glass.



Applicazione a soffitto o a parete / Wall or Ceiling mounted fitting



21111 TD



21121 TD

Lampade cod. ILCOS  
ILCOS lamps code

- IAA 75W E27
- FB 21W E27
- HEG 75W E27



Applicazione a soffitto o a parete / Wall or Ceiling mounted fitting



23211 TD



23231 TD

Lampade cod. ILCOS  
ILCOS lamps code

- IAA 100W E27
- FB 21W E27
- HEG 100W E27

Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.

Cast aluminium primary alloy and stainless steel structure. Anticorrosion treatment and oven painting.

Gli apparecchi con portalampada in porcellana sono cablati per lampada ad incandescenza, a risparmio energetico fluorescente compatta ed alogena a doppio involucro.

Colore struttura Granito -T- (nero metallizzato ISMOS), in alternativa colore Neve -0- (bianco ISMOS) da sostituire al -T- nella penultima posizione del codice.

Questi apparecchi possono essere forniti anche in altri colori, vedi pag 8.

Il diffusore è policarbonato satinato.


Fittings with a ceramic lamp-holder are wired for incandescent lamps, energy saving compact fluorescent lamps and double envelope halogen lamps.

Colour of the structure: Granito -T- (ISMOS metallized black); in alternative Neve colour (ISMOS white) code -0- (replaces -T- in the second to last position of the code).


These luminaries are also available in other colours, see page 8.

The diffuser is made of glazed polycarbonate.

Applicazione a soffitto o a parete / Wall or Ceiling mounted fitting



23121 TS



23131 TS


Lampade cod. ILCOS  
ILCOS lamps code

- IAA 100W E27
- FB 16W E27
- HEG 100W E27


Diffusore in policarbonato satinato - Protezione IP44 ▲ .  
Glazed polycarbonate diffuser - Protection rating IP44 ▲



Applicazione a soffitto o a parete / Wall or Ceiling mounted fitting



23321 TS



23331 TS

Lampade cod. ILCOS  
ILCOS lamps code

- IAA 100W E27
- FB 16W E27
- HEG 100W E27

Diffusore in policarbonato satinato - Protezione IP44 ▲ .  
Glazed polycarbonate diffuser - Protection rating IP44 ▲

