

Mini Lanterne

Mini Lanterne XL0

Apparecchi per illuminazione in alluminio pressofuso e acciaio inox. Semplice e funzionale questa linea di piccole dimensioni trova la sua collocazione naturale in molti ambienti sia interni che esterni.

Die cast aluminium and stainless steel fittings. Simple and functional, this line of small luminaries fits naturally into many settings, both indoor and outdoor.





erne XLO



Mod. 1020
1032

Mini Lanterne XLO



Protezione / Protection IP 44 - IP 43

Residenziale
Residential areas

Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.

Cast aluminium primary alloy and stainless steel structure. Anticorrosion treatment and oven painting.

Gli apparecchi con portalampada in porcellana sono cablati per lampada ad incandescenza, a risparmio energetico fluorescente compatta ed alogena a doppio involucro.

Colore struttura Granito -T- (nero metallizzato ISMOS), in alternativa colore Neve -0- (bianco ISMOS) da sostituire al -T- nella penultima posizione del codice.

Questi apparecchi possono essere forniti anche in altri colori, vedi pag 8. Il diffusore è in vetro a bollicine.

Fittings with a ceramic lamp-holder are wired for incandescent lamps, energy saving compact fluorescent lamps and double envelope halogen lamps. Colour of the structure: Granito -T- (ISMOS metallized black); in alternative Neve colour (ISMOS white) code -0- (replaces -T- in the second to last position of the code).

These luminaries are also available in other colours, see page 8. The diffuser is made of bubbled transparent glass.



Appl. soff. / Ceiling mounted fitting

• 160 •



10201 T4
IP44

Applicazione a parete / Wall mounted fitting

• 185 •



10205 T4
IP43

Lampade cod. ILCOS
ILCOS lamps code

- IAA 75W E27
- FB 16W E27
- HEG 75W E27



Appl. soff. / Ceiling mounted fitting

• Ø 175 •



10321 T4
IP44

Applicazione a parete / Wall mounted fitting

• 190 •



10325 T4
IP43

Lampade cod. ILCOS
ILCOS lamps code

- IAA 75W E27
- FB 16W E27
- HEG 75W E27

Struttura in lega primaria di alluminio e acciaio inox. Trattamento anticorrosione e verniciatura a fuoco.

Cast aluminium primary alloy and stainless steel structure. Anticorrosion treatment and oven painting.

Gli apparecchi con portalampada in porcellana sono cablati per lampada ad incandescenza, a risparmio energetico fluorescente compatta ed alogena a doppio involucro.

Colore struttura Granito -T- (nero metallizzato ISMOS), in alternativa colore Neve -0- (bianco ISMOS) da sostituire al -T- nella penultima posizione del codice.

Questi apparecchi possono essere forniti anche in altri colori, vedi pag 8. Il diffusore è in vetro satinato a bollicine.

Fittings with a ceramic lamp-holder are wired for incandescent lamps, energy saving compact fluorescent lamps and double envelope halogen lamps.

Colour of the structure: Granito -T- (ISMOS metallized black); in alternative Neve colour (ISMOS white) code -0- (replaces -T- in the second to last position of the code).

These luminaries can also be supplied in other colours, see page 8.

The diffuser is made of bubbled glazed glass.



10305 T6

Appl. soff. / Ceiling mounted fitting

• Ø 175 •



10301 T6
IP44 

Applicazione a parete / Wall mounted fitting

• 190 •



10305 T6
IP43 

Lampade cod. ILCOS
ILCOS lamps code

 IAA 75W E27

 FB 16W E27

 HEG 75W E27